

damm

DEURENTECHNIEK BV

Schuifdeuren

Damm werkt. →



Damm Deurentechniek B.V.

Ooit begonnen met het produceren van deuren voor in de akkerbouw, omvat het assortiment tegenwoordig vele soorten hoogwaardige deuren, waarbij wij ons richten op de industriële, agrarische én de particuliere markt. Aangezien Damm Deurentechniek haar eigen service specialisten in dienst heeft, betreft het tevens een zeer geschikte partner voor service gerelateerde klussen, zoals het uitvoeren van onderhoud, repareren van deuren of het leveren van onderdelen. (merkonafhankelijk)

Voor vrijwel ieder vraagstuk is er een passende oplossing!



In deze brochure

- schuifdeuren AV 40 / 80
- schuifdeuren BGS

Duurzaamheid

Al onze producten worden op maat in de fabriek geproduceerd. Hierdoor is er vrijwel geen bouwafval. Op de bouwplaats worden alle producten gemonteerd en zijn de deuren geheel demontabel.

De gebruikte staal- & aluminiumproducten kunnen aan het eind van de levensduur 100% worden hergebruikt als grondstof in plaats van te worden afgedankt.

Eén van de grootste voordelen, bekeken vanuit duurzaamheid, is het feit dat het materiaal keer op keer met behoud van kwaliteit kan worden gerecycled. In de Nederlandse bouw wordt momenteel bijv. 94% van het aluminium gerecycled.



Kenmerken

- Licht en gemakkelijk te bedienen.
- Goed isolerend.
- Voorzien van duurzame aluminium profielen.
- In vrijwel iedere Ral kleur leverbaar.
- Hoogwaardige afwerking.
- Een uniek gebout systeem.
- Onderhoudsarm.
- Beglaasd d.m.v. het gebruik van rubberen profielen (droge beglazing).
- Optioneel mogelijk om een loopdeur in de deur toe te passen.



Type AV 40 / 80

Damm schuifdeuren worden geheel op maat en naar tal van specificaties geproduceerd. Door de toepassing van hoogwaardig materiaal, zijn de deuren onderhoudsarm en zeer duurzaam.

De AV-serie is geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld opslaghallen en stallen waar isolatie een rol speelt. De deur is opgebouwd uit 40 mm of 80 mm dikke sandwichpanelen, welke zijn voorzien van een brandvertragende PIR-hardschuimkern, geplaatst in een aluminium omlijsting.

Technische specificaties (type AV 40 / 80)

Uitvoering	Opgebouwd uit sandwichpanelen met aluminium kokerprofielen.	
Paneeldikte	40 mm of 80 mm.	
Isolatiewaarde	40 mm / 80 mm polyisocyanuraat (PIR) HCFK-vrij. Alle panelen voldoen aan brandklasse Bs2Do.	
Rc-waarde	1,87 m ² K/W	3,63 m ² K/W.
U-waarde	0.53 W/m ² K	0.36 W/m ² K.
Profilering	Binnenzijde	gelineerd (LL).
	Buitenzijde	microliniëring (M16/L).
Coating	Binnenzijde Colorcoat polyester® 25 Mμ / colorfarm® 35 Mμ. Buitenzijde Colorcoat polyester® 25 Mμ / HPS200® ultra plastisol.	
Omranding	Aluminium profielen met een speciaal gebout systeem.	
Beslagtype	Boven- of onderrollend beslagsysteem.	
Kleur AV40, buitenzijde	Ral 9002 (grijs/wit), Ral 6009 (dennengroen), Anthracite HPS200 (Ral 7016), 12-B-29 HPS200 (JuniperGreen). <i>Optioneel: Ral kleur naar keuze.</i>	
Kleur AV80	Ral 9002 (grijs/wit). <i>Optioneel: Ral kleur naar keuze.</i>	
Kleur omlijsting	Onbehandeld aluminium. <i>Optioneel: Ral kleur naar keuze (gepoedercoat).</i>	
Glassectie	Aluminium glassecties v.v. ongeïsoleerd glas. Droge beglazing d.m.v. het gebruik van speciale profielen.	
Afdichting	D.m.v. nylon tochtborstels.	
Sluitwerk	Schuifgrendel aan de binnenzijde. <i>Optioneel: cilinderhaakslot, pengreidel.</i>	
Bediening	Horizontaal schuivend, handbediend. <i>Optioneel: elektrisch bediend.</i>	
Bouwkundige voorzieningen	Voor alle producten zijn detailbladen verkrijgbaar met gegevens over maatvoering en bouwkundige voorzieningen.	
Overige opties	<i>Regenkap, deur meerdelig uitgevoerd, loopdeur, ventilatie roosters, geïsoleerd glas.</i>	





Kenmerken

- Licht en gemakkelijk te bedienen.
- Voorzien van duurzame aluminium profielen.
- In vrijwel iedere Ral kleur leverbaar.
- Hoogwaardige afwerking.
- Een uniek gebout systeem.
- Onderhoudsarm.
- Beglaasd d.m.v. het gebruik van rubberen profielen (droge beglazing).



Type BGS-Serie

Indien u een deur zoekt met een maximale lichtinval, dan biedt de BGS serie uitkomst voor u. De omranding is samengesteld uit speciaal ontwikkelde kokerprofielen, uitgevoerd in aluminium. Dit type deur kan worden afgewerkt met diverse soorten geïsoleerd HR glas of ongeïsoleerd floatglas. Aan de onderzijde (of naar wens in andere vakken) kan in diverse diktes een PIR-schuim gevuld sandwichpaneel worden geplaatst.

De BGS schuifdeuren voldoen aan de hoogste functionele eisen en geven een architect of opdrachtgever de mogelijkheid en vrijheid om een uniek product te ontwerpen. Door de speciaal ontwikkelde profielen bestaat de mogelijkheid om zeer grote deuren te maken. Dit maakt uw ontwerp en uw deur uniek!



Technische specificaties (Type BGS)


Uitvoering	Opgebouwd uit sandwichpanelen, glas en aluminium kokerprofielen.	
Paneeldikte	40 mm of 80 mm.	
Profiel dikte	80, 120, 200 mm.	
Werkende paneelbreedte	Wordt afgestemd op de vakverdeling.	
Isolatie waarde	Afhankelijk van de toegepaste materialen, deze kan variëren.	
Profilering	Binnenzijde	gelinieerd (LL).
	Buitenzijde	microliniëring (M16/L).
Coating	Binnenzijde: Colorcoat polyester® 25 Mμ / colorfarm® 35 Mμ. Buitenzijde: Colorcoat polyester® 25 Mμ / HPS200® ultra plastisol.	
Kleur 40mm paneel, buitenzijde	Ral 9002 (grijs/wit), Ral 6009 (dennengroen), Anthracite HPS200 (ral 7016), 12-B-29 HPS200. (JuniperGreen) <i>Optioneel: Ral kleur naar keuze.</i>	
Kleur 80mm paneel:	RAL 9002 (grijs/wit) <i>Optioneel: Ral kleur naar keuze.</i>	
Omranding	Een speciaal gebout systeem met aluminium profielen.	
Beslagtype	Boven- of onderrollend beslagsysteem.	
Kleur omranding	Onbehandeld aluminium. <i>Optioneel: Ral kleur naar keuze (gepoedercoat).</i>	
Glassectie	Standaard ongeïsoleerd glas. Droge beglazing d.m.v. het gebruik van speciale profielen. <i>Afhankelijk van de wensen kunnen vrijwel alle mogelijke glassoorten worden gebruikt.</i>	
Afdichting	D.m.v. nylon tochtborstels.	
Sluitwerk	Schuifgrendel aan de binnenzijde. <i>Optioneel: cilinderhaakslot, pengrendel.</i>	
Bediening	Horizontaal schuivend, handbediend. <i>Optioneel: elektrisch bediend.</i>	
Bouwkundige voorzieningen	Voor alle producten zijn detailbladen verkrijgbaar met gegevens over maatvoering en bouwkundige voorzieningen.	
Overige opties	<i>Regenkap, deur meerdelig uitgevoerd, loopdeur, ventilatie roosters.</i>	



Damm Deurentechneik

Vindt u in deze brochure niet de deur die u nodig heeft? Damm Deurentechneik levert maatwerk.

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak of vraag meteen een offerte aan!



damm
DEURENTECHNIEK BV

Gildenweg 18
8304 BC Emmeloord
t. 0527 201 777
e. info@dammdeuren.nl
w. www.dammdeuren.nl